


VÁLVULA DE PISTÓN / PISTON VALVE / VÁLVULA DE PISTÓ

VÁLVULAS Y ACCESORIOS / VALVES & ACCESSORIES/ VÁLVULES I ACCESSORIS



Conector H	Reference
1/2 BSP	925.04.BP.LA
1/2 NPT	925.04.NP.LA

VÁLVULA DE PISTÓN PARA NEUMÁTICA

Válvulas de accionamiento rápido para aislamiento de manómetros en circuitos neumáticos de baja presión.

Para su accionamiento basta con pulsar el pistón, lo que permite el paso del aire y la medición en el instrumento.

Al dejar de accionar el pistón, se cierra automáticamente el paso, aislando el manómetro del circuito principal. Puesta a cero de forma suave, gracias a un sistema de escape del aire contenido en la cámara de presión de la válvula.

Se fabrican en conexiones roscadas de 1/2 según normativa:

- NPT, as per ASME B1.20.1
- BSPP, British Standard Pipe Parallel, as per DIN 259, ISO 228/1

Se fabrica en latón estampado, resorte en acero tratado y juntas de nitrilo (NBR)

PISTON VALVE

Quick opening valves to isolate manometers and pressure gauges for low pressure pipelines.

To open the valve is as easy as to push the piston, and it will allow the flow to circulate and permit the instrument to indicate the pressure. Once you stop pushing the piston, the flow will be automatically stopped and the instrument will be isolated. The instrument comes back to zero smoothly thanks to the design of the valve.

Threaded connections 1/2":

- NPT, as per ASME B1.20.1
- BSPP, British Standard Pipe Parallel, as per DIN 259, ISO 228/1

Materials: Manufactured in brass with NBR O rings and Steel spring.

VÁLVULA DE PISTÓ PER NEUMÀTICA

Vàlvules d'accionament ràpid per aïllar instrumentació en circuits de baixa pressió. Per accionar només cal pulsar el pistó y permet que passi el aire pel instrument.

Al deixar de pulsar el pistó es tanca automàticament el pas i l'instrument queda aïllat del circuit. L'instrument es posa a zero de forma suau gracies a un sistema d'escapament del aire contingut en la càmera de pressió de la vàlvula.

Es fabrica en connexions roscades de 1/2 segons normativa:

- NPT, as per ASME B1.20.1
- BSPP, British Standard Pipe Parallel, as per DIN 259, ISO 228/1

Materials: Llató estampat, molla de acer i juntes de nitril NBR.